

copa do mundo apostar

Para retirar o rake, siga os seguintes passos:

1. Coloque o rake de cabeça para baixo sobre uma superfície plana e dura, como uma mesa ou o chão.

2. Identifique os parafusos ou porcas que prendem a lâmina do cabo.

Em alguns modelos, eles podem estar localizados nas extremidades do

Cabo; enquanto outros podem estar localizados no meio do cabo.

3. Utilize uma chave apropriada, como uma chave de fenda ou uma chave Allen, para soltar os parafusos e porcas.

Gire-os no sentido anti-horário até que as mesmas se soltem completamente.

4. Separe a lâmina do cabo com cuidado, evitando errar e causar danos adicionais.

5. Remova a lâmina do cabo com cuidado, evitando errar e causar danos adicionais.

6. Limpe a lâmina do cabo com um pano limpo e seco.

7. Armazene a lâmina do cabo em um local seguro e seco.

8. Mantenha o cabo limpo e seco.

9. Mantenha o cabo limpo e seco.

10. Mantenha o cabo limpo e seco.

11. Mantenha o cabo limpo e seco.

12. Mantenha o cabo limpo e seco.

13. Mantenha o cabo limpo e seco.

14. Mantenha o cabo limpo e seco.

15. Mantenha o cabo limpo e seco.

16. Mantenha o cabo limpo e seco.

17. Mantenha o cabo limpo e seco.

18. Mantenha o cabo limpo e seco.

19. Mantenha o cabo limpo e seco.

20. Mantenha o cabo limpo e seco.

21. Mantenha o cabo limpo e seco.

22. Mantenha o cabo limpo e seco.

23. Mantenha o cabo limpo e seco.

24. Mantenha o cabo limpo e seco.

25. Mantenha o cabo limpo e seco.

26. Mantenha o cabo limpo e seco.

27. Mantenha o cabo limpo e seco.

28. Mantenha o cabo limpo e seco.

29. Mantenha o cabo limpo e seco.

30. Mantenha o cabo limpo e seco.

31. Mantenha o cabo limpo e seco.

32. Mantenha o cabo limpo e seco.

33. Mantenha o cabo limpo e seco.

34. Mantenha o cabo limpo e seco.

35. Mantenha o cabo limpo e seco.